



Grafické operátorské panely s dotykovou obrazovkou

C-MORE

Grafické panely C-more

podporovány jsou PLC : Koyo, Allen Bradley , Omron, Mitsubishi FX, GE FANUC, Modbus

EA7-S6M-R	5.7 " LCD černobílý STN displej (15 odstínů šedi), rozlišení obrazovky 320 x 240 bodů, 1x sériový port, 2xUSB port, napájení 24VDC
EA7-S6C-R	5.7 " LCD barevný STN displej (256 barev), rozlišení obrazovky 320 x 240 bodů, 1x sériový port, 2xUSB port, napájení 24VDC
EA7-S6M	5.7 " LCD černobílý STN displej (15 odstínů šedi), rozlišení obrazovky 320 x 240 bodů, 1x sériový port, 2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC
EA7-S6C	5.7 " LCD barevný STN displej (256 barev), rozlišení obrazovky 320 x 240 bodů, 1x sériový port, 2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC
EA7-T6C	5.7 " LCD barevný TFT displej (64K barev), rozlišení obrazovky 320 x 240 bodů, 1x sériový port, 2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC
EA7-T8C	8.4 " LCD barevný TFT displej (64K barev), rozlišení obrazovky 640 x 480 bodů, 1x sériový port, 2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, uživatelem výměnné podsvícení, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC
EA7-T10C	10.4 " LCD barevný TFT displej (64K barev), rozlišení obrazovky 640 x 480 bodů, 1x sériový port, 2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, uživatelem výměnné podsvícení, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC
EA7-T12C	12.1 " LCD barevný TFT displej (64K barev), rozlišení obrazovky 800 x 600 bodů, 1x sériový port, 2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, uživatelem výměnné podsvícení, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC
EA7-T15C	15 " LCD barevný TFT displej (64K barev), rozlišení obrazovky 1024 x 768 bodů, 1x sériový port, 2xUSB port, Ethernet, slot pro CF karty, web server, ftp server, podpora e-mail, uživatelem výměnné podsvícení, zvukový výstup, možnost instalace rozšiřujícího modulu, napájení 24VDC

Příslušenství pro panely C-more

EA-PGMSW	Konfigurační software pro C-more panely
USB-CBL-AB3	Konfigurační USB kabel pro připojení osobního počítače k C-more, délka 0.9m
USB-CBL-AB6	Konfigurační USB kabel pro připojení osobního počítače k C-more, délka 1.8m
EA-CF-IF	Rozšiřující CF adaptér
EA-EXP-OPT	Rozšiřující modul, používá se pro EA-CF-IF a další budoucí rozšíření
EA-6-COV2	Ochranná neoslňující folie, pro panely s úhlopříčkou 5.7". Pomáhá redukovat odlesky z externích světelných zdrojů. Balení obsahuje 3 kusy
EA-8-COV2	Ochranná neoslňující folie, pro panely s úhlopříčkou 8.4". Pomáhá redukovat odlesky z externích světelných zdrojů. Balení obsahuje 3 kusy
EA-10-COV2	Ochranná neoslňující folie, pro panely s úhlopříčkou 10.4". Pomáhá redukovat odlesky z externích světelných zdrojů. Balení obsahuje 3 kusy
EA-12-COV2	Ochranná neoslňující folie, pro panely s úhlopříčkou 12.1". Pomáhá redukovat odlesky z externích světelných zdrojů. Balení obsahuje 3 kusy
EA-15-COV2	Ochranná neoslňující folie, pro panely 15". Pomáhá redukovat odlesky z externích světelných zdrojů. Balení obsahuje 3 kusy
EA-8-BULB	Náhradní podsvěcovací žárovka pro EA7-T8C. Balení obsahuje 2 kusy
EA-10-BULB	Náhradní podsvěcovací žárovka pro EA7-T10C. Balení obsahuje 2 kusy
EA-12-BULB	Náhradní podsvěcovací žárovka pro EA7-T12C. Balení obsahuje 1 kus
EA-15-BULB	Náhradní podsvěcovací žárovka pro EA7-T15C. Balení obsahuje 2 kusy